



Euroclima 92

adatta a Case "3 litri" (Classe A)

2F | SERRAMENTI IN LEGNO

Trasmittanza termica U_w

1,1 W/m²K

Abbattimento acustico R_w

da **36 a 42 dB**

a seconda della vetrocamera utilizzata

Permeabilità all'aria

Classe 4 UNI EN 1026

Tenuta all'acqua

Classe 9A UNI EN 1027

Resistenza al carico di vento

Classe C5 UNI EN 12211



Nome

EUROCLIMA 92

Essenze legnose lamellari

Pino, Abete, Larice, Rovere, Castagno, Meranti, Douglas, Iroko

Caratteristiche della ferramenta

Ferramenta antieffrazione di serie, chiusura a nottolino con finitura nichelata, classe di resistenza 2 secondo UNI ENV 1627÷1630:2000
Apertura **anta-ribalta** di serie

Guarnizione

Tripla guarnizione di battuta per un **elevato isolamento termoacustico**

Verniciatura

Ciclo completo di **verniciatura all'acqua**

lato esterno

Euroclima 92 offre un **elevato comfort ambientale** grazie a vetrocamere “importanti” in termini di isolamento termico e abbattimento acustico.

Le **linee pulite** ed **equilibrate** conferiscono alle finestre un'eleganza “forte”. La struttura ispira stabilità e sicurezza senza apparire “massiccia e pesante”.

La **tripla guarnizione** di battuta assicura la massima tenuta ad aria, acqua e vento, e un livello più elevato di isolamento termoa-custico.

La **calda eleganza del legno**, protetta da specifici trattamenti ecocompatibili, renderà i vostri ambienti accoglienti e protetti. L'ampia scelta di colori e tonalità le consentono di arricchire la personalità di ogni arredamento.

Il gocciolatoio in alluminio anodizzato, forte e resistente, **si adatta con naturalezza a ogni stile**. In caso di restauri architettonici o particolari richieste estetiche, è disponibile il gocciolatoio tutto legno.

2F | SERRAMENTI IN LEGNO

Euroclima 92 la **TUA** idea di comfort ha preso forma

