

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



ALZANTI IMAGO

L'alzante scorrevole legno e legno-alluminio
 LINEA FRAME

Trasmittanza termica
 fino a **$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Trasmittanza termica vetrocamera
 fino a **$U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Profilo
squadrato

Abbattimento acustico
 fino a **40 dB**

Materiale
legno o legno - alluminio



- ∴ alzanti scorrevoli in **legno** o **legno-alluminio** composti da ante apribili con sezione in vista pari a 74 mm e vetri fissi a filo pavimento e filo parete
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ finitura delle parti esterne in alluminio con **colori RAL** opachi o ruvidi, **Anodizzati, Bronzati, effetto CorTen o Acciaio Inox, Decorato Legno** oppure con **effetti speciali** a cartella
- ∴ applicabili schemi di apertura con una o più ante apribili
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a 1,0 W/m²K, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a 0,5 W/m²K
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a 0,80 W/m²K
- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a **“bordo caldo”** o con tecnologia **“SuperSpacer”** (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a 0,031 W/mK
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza di serie** sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con **vetri isolanti basso-emissivi**, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiara o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ carrelli con portata max fino a 440 Kg, **serrature di sicurezza** con chiusura a perni oppure a ganci¹
- ∴ **soglia a pavimento** in vetroresina con possibilità di realizzare la soluzione a **filo pavimento**. Lunghezza massima con pezzo unico pari a 7 metri²
- ∴ nodo di chiusura centrale brevettato in alluminio
- ∴ disponibili soluzioni con **binario superiore a scomparsa**
- ∴ disponibili soluzioni con binario a pavimento piatto in alluminio H = 4 mm, impiegato nelle soluzioni speciali multi-anta, con ante a scomparsa o per inserimento in vetrate speciali
- ∴ **doppia guarnizione perimetrale** di chiusura
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglione disponibile sul mercato

¹ serratura certificata RC2

² utilizzabile anche soglia in alluminio ribassata 5 mm per determinate soluzioni architettoniche