

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



PLANA

Lasciati ispirare dalla purezza delle superfici complanari in legno
LINEA FRAME

Trasmittanza termica
fino a U_w a **0,85 W/m²K**

Trasmittanza termica vetrocamera
fino a U_g = **0,50 W/m²K**

Profilo
squadrato, barocco

Abbattimento acustico
fino a **43 dB**

Materiale
legno

Plana Minimal: vista esterna + vista interna



Plana: vista esterna + vista interna



- ∴ serramento in **legno** con profilo a fermavetro interno
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ spessore anta pari a 92 mm, spessore telaio pari a 70 mm oppure 92 mm nel caso di profilo telaio complanare all'anta
- ∴ **profilo telaio personalizzabile** secondo necessità estetiche e di posa in opera richieste dal progetto
- ∴ **profili anta e telaio minimali** che massimizzano la superficie vetrata del foro finestra e con installazione senza l'impiego di cornici
- ∴ profilo anta disponibili nelle varianti **squadrato o baroccato**
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a 1,0 W/m²K, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a 0,5 W/m²K
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a 0,85 W/m²K

- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a "**bordo caldo**" o con tecnologia "**SuperSpacer**" (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a 0,031 W/mK
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza di serie** sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ ferramenta a nastro perimetrale con **nottolini di tipologia a fungo antieffrazione**¹, chiusura ad anta-ribalta di serie sia sulle finestre sia sulle portefinestre
- ∴ cerniere a vista con apertura massima a 180° o a scomparsa di serie con apertura massima anta pari a 100°
- ∴ tripla guarnizione perimetrale di chiusura
- ∴ portefinestre dotate di **soglia a taglio termico**: alluminio lato esterno, profilo in PVC rigido nero lato interno²
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglia disponibile sul mercato

¹ certificabile fino a resistenza RC2 con prescrizioni aggiuntive da applicare su tutti i componenti del serramento

² utilizzabile soglia ribassata 9 mm in abbinamento alla lama parafreddo sulle sole soluzioni di ingresso