

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



PIVOT FINESTRA E PORTAFINESTRA

La soluzione per vetrate panoramiche e apribili
LINEA FRAME

Trasmittanza termica
fino a $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica vetrocamera
fino a $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profilo
squadrato

Abbattimento acustico
fino a **40 dB**

Materiale
legno - alluminio



- ∴ **finestre e portefinestre con apertura a bilico ad asse orizzontale**, profili ante e telai di sezione conforme alle classi di prodotto alle quali si abbina questa soluzione di apertura
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ finitura delle parti esterne in alluminio con **colori RAL** opachi o ruvidi, **Anodizzati, Bronzati, effetto CorTen o Acciaio Inox, Decorato Legno** oppure con **effetti speciali** a cartella
- ∴ **profilo anta e telaio sempre completamente complanari** sia sul lato esterno sia sul lato interno
- ∴ **profilo telaio personalizzabile** secondo necessità estetiche e di posa in opera richieste dal progetto e con possibilità di installazione senza l'impiego di cornici
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ **trasmittanza termica** media del serramento U_w fino a $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a “**bordo caldo**” o con tecnologia “**SuperSpacer**” (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmittanza termica lineare del canalino Ψ fino a $0,031 \text{ W/mK}$
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza** di serie sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ cerniere di portata fino a 300 Kg
- ∴ guarnizione perimetrale di chiusura perimetrale