



SERRAMENTI

Chiama 0444 57 22 29

Scrivi info@2f-fanton.it

Vieni a trovarci Via dei Laghi 25 - Altavilla Vicentina VI

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



CLIMA INTEGRAL

Un effetto visivo unico
LINEA CLIMA INTEGRAL

Trasmittanza termica
fino a $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica vetrocamera
fino a $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profilo
squadrato

Abbattimento acustico
fino a **43 dB**

Materiale
legno

Soluzione Clima Integral



- ∴ serramento in **legno** con profilo a fermavetro interno squadrato
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ spessore anta pari a 80 mm, spessore telaio pari a 80 mm
- ∴ **profilo telaio personalizzabile** secondo necessità estetiche e di posa in opera richieste dal progetto
- ∴ **disponibili profili anta minimali che massimizzano la superficie vetrata** del foro finestra e con installazione senza l'impiego di cornici
- ∴ profilo telaio integrale che nasconde completamente nella vista esterna la vista dell'anta, al fine di ottenere un **effetto estetico di foro tutto-vetro**
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a 1,0 W/m²K, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a 0,6 W/m²K
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a 0,90 W/m²K

Clima Integral: vista esterna + vista interna



- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a "**bordo caldo**" o con tecnologia "**SuperSpacer**" (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a 0,031 W/mK
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza** di serie sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ **ferramenta a nastro perimetrale con noddolini di tipologia a fungo antieffrazione**¹, chiusura ad anta-ribalta di serie sia sulle finestre sia sulle portefinestre
- ∴ cerniere a vista con apertura massima a 180° o a scomparsa di serie con apertura massima anta pari a 100°
- ∴ tripla guarnizione perimetrale di chiusura
- ∴ portefinestre dotate di **soglia a taglio termico**: alluminio lato esterno, profilo in PVC rigido nero lato interno²
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglia disponibile sul mercato

¹ certificabile fino a resistenza RC2 con prescrizioni aggiuntive da applicare su tutti i componenti del serramento

² utilizzabile soglia ribassata 9 mm in abbinamento alla lama parafreddo sulle sole soluzioni di ingresso