

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



EUROCLIMA

Per un nuovo concetto di comfort
LINEA COMFORT

Trasmittanza termica
fino a $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica vetrocamera
fino a $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profilo **squadrato**,
arrotondato e barocco

Abbattimento acustico
fino a **43 dB**

Materiale
legno

Euroclima Squadrato:
vista interna



Euroclima Arrotondato:
vista interna



Euroclima Barocco:
vista interna



- ∴ serramento in **legno** con profilo a fermavetro interno
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ spessore anta pari a 92 mm, spessore telaio pari a 92 mm oppure 110 mm nel caso di profilo telaio complanare all'anta
- ∴ **profilo telaio personalizzabile secondo necessità estetiche** e di posa in opera richieste dal progetto
- ∴ disponibili **profili anta e telaio minimali che massimizzano la superficie vetrata** del foro finestra e con installazione senza l'impiego di cornici
- ∴ profilo anta disponibili nelle varianti **arrotondato, squadrato o baroccato**
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a 1,0 W/m²K, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a 0,5 W/m²K
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a 0,80 W/m²K

- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a "**bordo caldo**" o con tecnologia "**SuperSpacer**" (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a 0,031 W/mK
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza** di serie sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ **ferramenta a nastro perimetrale con nottolini di tipologia a fungo antieffrazione**¹, chiusura ad anta-ribalta di serie sia sulle finestre sia sulle portefinestre
- ∴ cerniere a vista con apertura massima a 180° o a scomparsa di serie con apertura massima anta pari a 100°
- ∴ **quattro guarnizioni perimetrali** di chiusura
- ∴ portefinestre dotate di soglia a **taglio termico**: alluminio lato esterno, profilo in PVC rigido nero lato interno²
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglia disponibile sul mercato

¹ certificabile fino a resistenza RC2 con prescrizioni aggiuntive da applicare su tutti i componenti del serramento

² utilizzabile soglia ribassata 9 mm in abbinamento alla lama parafreddo sulle sole soluzioni di ingresso