

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



ALZANTI CLIMATECH

Alzanti scorrevoli in legno e legno-alluminio Climatech: espandi gli orizzonti dei tuoi spazi
LINEA COMFORT

Trasmittanza termica
fino a $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica vetrocamera
fino a $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profilo **squadrato**,
arrotondato e **barocco**

Abbattimento acustico
fino a **40 dB**

Materiale
legno e **legno-alluminio**

Climatech Legno-Alluminio: vista esterna + vista interna



- ∴ alzanti scorrevoli in **legno** o legno-alluminio
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ finitura delle parti esterne in alluminio con **colori RAL** opachi o ruvidi, **Anodizzati, Bronzati, effetto CorTen o Acciaio Inox, Decorato Legno** oppure con **effetti speciali** a cartella
- ∴ applicabili schemi di apertura con una o più ante apribili
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a **“bordo caldo”** o con tecnologia **“SuperSpacer”** (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a $0,031 \text{ W/mK}$

Climatech Legno: vista esterna + vista interna



- ∴ **vetri stratificati di sicurezza** di serie sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ carrelli con portata max fino a 440 Kg, **serrature di sicurezza** con chiusura a perni oppure a ganci¹
- ∴ **soglia a pavimento** in vetroresina con possibilità di realizzare la soluzione a **filo pavimento**. Lunghezza massima con pezzo unico pari a 7 metri²
- ∴ nodo di chiusura centrale brevettato in alluminio
- ∴ disponibili soluzioni con **binario superiore a scomparsa**
- ∴ disponibili soluzioni con **binario a pavimento piatto** in alluminio $H = 4 \text{ mm}$, impiegato nelle soluzioni speciali multi-anta, con ante a scomparsa o per inserimento in vetrate speciali
- ∴ **doppia guarnizione perimetrale** di chiusura
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglione disponibile sul mercato

¹ serratura certificata RC2

² utilizzabile anche soglia in alluminio ribassata 5 mm per determinate soluzioni architettoniche